

超高亮度，開燈簡報同樣精彩



Multimedia Projector
EB-C1050X

- 高亮度與色彩亮度：3500lm
- 獨家AV Mute聰明滑蓋功能
- 直接開關機功能
- 智慧型USB顯示功能，連結更快速



Multimedia Projector EB-C1050X 規格表	
機型	EB-C1050X
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸	三片 0.7吋 TFT LCD with MLA
(2)畫素數	786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度	
亮度(Light Output)	3500 流明
色彩亮度(Color Light Output)	3500 流明
標準解析度	XGA 1024 x 768
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃描密度768條
投影畫面尺寸	30~300吋
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
聲音輸出	-
電腦訊號介面	
輸入端子(1) 映像(RGB)	D-sub 15pin (藍) x1
視訊Video訊號	
輸入端子(1)映像	Composite Video: RCA (黃) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin (藍) x1
(2)聲音	
其他訊號介面	
輸入端子(1) USB Type B	YES(USB Display)
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡 (1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整
(2)焦距	F:1.75-2.42 , f:24 mm-38.2 mm
(3)放大比例	1:1.6
投影畫面比例 (寬:長)	4:3
投射距離	0.96~16.24 公尺
數位式梯形修正	內建垂直正負30度梯形修正功能
燈泡壽命	2500/3500小時
明暗對比度	2000:1
周邊對應中心亮度比	88%
色彩重現	24bit , 1,677萬色
有效掃描頻率範圍(1)水平	15-92KHz
(2)垂直	50-85Hz
畫面調整--畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)	
遙控滑鼠及Serial I/O	USB Type B x1 (無線滑鼠,簡報翻页)
光源耗能	RS-232C X 1
燈泡型號	230 W UHE 燈泡(E-TORL)
使用環境溫度	攝氏5-35度
安規認證	UL60950-1
電磁相容	CSA-C22.2 EMC Directive ICES-003 class B
環境規格	
消耗電力	約317W
睡眠狀態消耗電力	約 0.2W
重量	3.2公斤
寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	35.7 x 25.7 x 9.5
隨機附贈配件	電源線(3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器、電池x2、攜行軟袋、使用說明書、 使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤
其他特殊功能	USB 介面傳送投影 AV-Mute 消音功能 Direct Power On/Off 功能 密碼保護功能(開機、用戶標籤) 快速開關機,5秒開機、0秒關機 訊號自動搜尋功能 內建七種色彩模式 HDTV高畫質數位電視相容

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



清晰，明亮，美麗...3LCD技術

3LCD 投影機能完全呈現清晰，更自然柔和，細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。



3LCD 投影機




單片式 DLP™* 投影機

*DLP™(Digital Light Processing™) 是 Texas Instruments Incorporated 的商標

EB-C1050X 投影距離

EB-C1050X			
投影比例 4:3	最短(Wide)	最長(Tele)	從鏡頭中央到 投影畫面邊緣的 垂直距離
X (畫面對角尺寸)	Y (cm / inch)		Z (cm / inch)
30"/ 61cm x 46cm 24.0" x 18.1"	96 / 38	158 / 62	4
60"/ 120cm x 90cm 31.9" x 24.0"	197 / 78	321 / 126	8
80"/ 160cm x 120cm 47.2" x 35.4"	265 / 104	430 / 169	11
100"/ 200cm x 150cm 78.7" x 59.1"	332 / 131	538 / 212	14
200"/ 406cm x 305cm 161.4" x 118.1"	670 / 264	1081 / 426	28
300"/ 610cm x 457cm 240.2" x 181.1"	1007 / 397	1264 / 640	35

EB-C1050X 輸入介面



全 球 投 影 科 技 第 一 品 牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓

高雄辦事處 07-553-3353

客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939

http://www.epson.com.tw



Epson 3年極致保固：

- ◎ 一年內工資+零件+取送免費
- ◎ 兩年內工資+零件免費
- ◎ 三年內工資免費
- ◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時 (以先達到為準)

購買一週內新品不良 免費更換新機

經銷商蓋章

2010-10-31版