Panasonic

ideas for life

数码图像系统

DP-8020E/DP-8020P

每分钟20张的数码复印/打印

标配网络打印

600dpi高速网络扫描

标配文档管理软件

安全特性

WORKIO™

数 码 图 像 系 统

8020

小型网络工作组解决方案

集打印机和复印机于一身，支持A3尺寸，DP-8020E/8020P为办公室的文件处理提供了一种切实可行的高性价比解决方案。作为网络打印机标配了10Base-T/100Base-TX以太网端口。紧凑的“无翼”设计可以方便地摆放在桌面拐角等位置，有效地节省了空间。与所有WORKiO系列产品一样，DP-8020E/8020P的设计也同样致力于方便用户使用。

综合性打印

高速的网络打印

当把您办公室的局域网连接到标配的10Base-T/100Base-TX以太网端口时，DP-8020E/DP-8020P将作为高速、高品质的激光打印机进行运作，它可以处理纸张尺寸最大为A3(292毫米)的文件。在以每分钟20页的速度进行打印时，这台打印机仍然可以保持最高相当于1200dpi×600dpi*2的图像质量。这种标配的连通性可以使您所在的局域网内所有的个人电脑充分利用WORKiO DP-8020E/DP-8020P所提供的打印能力并节约成本。DP-8020E/DP-8020P可利用标配的USB接口与单独的个人电脑进行连接。综上所述，DP-8020E/DP-8020P具备多种友好的商业功能，例如：海报模式和N合一的打印模式。

*2 需要选购打印机控制器模块

*3 需要选购多页面描述语言控制模块

双面特性

双面特性为DP-8020E的标准配置功能，可以进行双面复印、打印和传真，更高效、更经济。如果加装自动送稿器选购件(ADF)，用户就可以将单面原稿堆放在送稿器中而得到一半数量的双面复印件，用户还可以将双面的原稿堆放在双面自动送稿器选购件(iADF)中，自动得到双面复印的稿件。



状态监视器

通过状态监视器用户不必离开自己的座位就可以对WORKiO DP-8020E/8020P当前状态进行监控。

丰富的复印模式

2合1复印

可以通过这一便捷的功能将两页纸的内容缩小后复印到一张纸上，从而降低用纸量。



完成提示

此完成提示功能将会在复印作业完成时自动提示您，以避免任何可能造成损失的延误。

数码空摄

打开玻璃盖板进行复印，可以轻松地消除黑边，同时还可以节省大量碳粉。



高速数码复印

DP-8020E/8020P可以以每分钟20张的速度高速复印600dpi的清晰图像，支持最大为A3尺寸复印，独特的两次曝光、2合1复印、数码空摄和图像旋转，提高了工作效率。自动送稿器(ADF)和双面自动送稿器(iADF)*4选购件可以提高多页原稿的复印速度。标配的电子分页功能可以省去您对大量复印工作进行手动整理的麻烦。此外，通过对室内温度和湿度的监控与自我调整，DP-8020E/8020P可以始终如一地提供给您具有600dpi×600dpi分辨率和256级灰度的高质量图像。

*4 仅适用于DP-8020E。

两次曝光

通过选择控制面板上的两次曝光键，在玻璃盖板打开的情况下，用户也可以将两面的内容复印到一张纸上而不会出现黑边。这项功能尤其适合复印小尺寸的双面稿件，例如：身份证、保险卡、支票和收据等。



键盘选购件

在键盘选购件上可以设置多达32个的传真号码，电子邮件地址和PC机地址，便于进行单键发送。此外，您还可以在扫描或发送电子邮件之前，利用标准传统键盘为您的文件命名。

强大的扫描功能

多功能图像通讯的第一步

扫描

DP-8020E/DP-8020P也是一个从根本上改变文件分配的强大的网络扫描仪。标配网络扫描仪功能能迅速把大至A3的纸文件迅速转化成600dpi高分辨率的数码文件，以便于保存和发送。此外，“文件命名”功能能让您在扫描之前命名文件，以便于辨认。

桌面文件管理

我们的快速图像浏览器软件拥有和Windows相似的文件结构特点，它能够帮助您预览PDF缩略图，增加注释和编辑，并且对文件进行适当的管理。



快速传真

高速超级G3传真机

装有超级G3传真机选购件的WORKiO DP-8020E/DP-8020P可以作为功能强大的传真工作站使用，可以进行高精度传输，其“快速扫描”功能可将准备时间降至0.7秒*5，还可以进行快速存储发送。DP-8020E/DP-8020P能够一次传真多达50张纸，并且在传真作业建立功能下，分几次扫描的超过50张纸也可以一次传真。用户可以利用传真通信板选购件和标配的Panafax桌面软件通过局域网和WORKiO直接将文件发送到世界各地的G3传真机。

*5 ADF A4纵向标准模式或精细模式。



“数码时代”的安全性

了解您的用户 用户认证*6

通过使用在Windows Active Directory服务器数据库注册的同一用户名和密码，用户认证体系具备更高的安全性和轻松的管理模式，还通过限制打印和复印设置的使用对成本进行有效的管理和控制。

*6 需要在网络上的Active Directory环境。
某些图像和地区无法提供。



多级安全 邮箱

邮箱功能使用户能在复印机中保存打印作业。用这种方式，用户可以在稍后的时间打印文件，以避免和其它用户的文件混淆

安全邮箱

机密文件可以暂时保存在安全邮箱里。用户可以选择任何时间输入密码安全打印出文件。

应用管理

选购的网络计账软件*7能收集日志信息资料，如打印，复印，扫描和传真的数量，并把其制成表格。办公室管理人员可以获得部门别 / 用户别所做出的分析报告，以得到最近使用此设备的有用资料，例如：打印，复印，扫描和传真的数量。此作业路径功能能确定传真，电脑传真和邮件传送或接收的数量。

*7 需要选购硬盘驱动器和图像存储器。

小 型 高 速

多 功 能 解 决 方 案

欢迎来到WORKiO数码图像世界，在这里数字通信系统和图像技术将融会贯通

WORKiO不仅能使您的商业拥有更多功能，更高的安全性，而且使您的操作更加简单，并具备更广的网络连接性，对于您的商业而言它是“强有力的办公工具”，DP-8020E/DP-8020P也包括在内。

高速网络打印

- 网络支持
- N合一，海报模式，覆盖功能
- 打印状态
- 双面打印（仅适用于DP-8020E）

高效复印

- 复印速度高达20页/分钟的数码复印机
- 首页复印6.9秒
- 数码空摄，两次曝光，完成通知
- 双面复印（仅适用于DP-8020E）

网络扫描

- 每张1.1秒的标配网络扫描器(扫描至电脑)
- 扫描至邮件
- 简单的文件处理操作(快速成像浏览器)

超级 G3高速传真机(选配件)

- 2.9秒快速传送
- 快速存储传输
- 传真作业的建立
- 键盘选购件

增强的安全设置

- 网络用户鉴定
- 网络帐户管理器追踪作业
- 邮箱/安全邮箱打印
- 按功能划分的部门代码
  （打印/复印/扫描/传真）

DP-8020E/DP-8020P 选购件

硬盘

硬盘驱动器
DA-HD18
（需要选购图像存储器）

闪存存储器

4兆闪存存储器/8兆闪存存储器
UE-410047/UE-410048
（某些国家/地区无法提供）

软件

计帐系统

计帐软件
DA-WA10
（需要选购硬盘驱动器和图像存储器）

其它选项

键盘选购件
DA-KB180

键计数器电缆组件
DA-KH180

自动翻转送稿器
DA-AR202（适用于DP-8020E）

自动送稿器
DA-AS181

图像存储器选购件
16MB / 64MB / 128MB
DA-SM16B / DA-SM64B / DA-SM28B
（某些国家/地区无法提供）

传真选购件

G3传真
传真通讯板
DA-FG180

打印机/网络打印机选购件

PCL 打印机
打印机控制器模块
DA-PC820

F-ROM 扩展卡
DA-EM600

PS/PCL 打印机
多页面描述语言
控制器模块
DA-MC820

送纸盒选购件

单纸盒配置



双纸盒配置



三纸盒配置



四纸盒配置



1- 第2或第4送纸盒
DA-DS184
2- 第3送纸盒
DA-DS185
3- 单纸盒配置工作台
DA-DA188
4- 双纸盒配置工作台
DA-DA189
5- 三纸盒配置工作台
DA-DA190
6- 四纸盒配置工作台
DA-DA191

DP-8020E/DP-8020P 技术规格

一般功能

类型	台式
复印/打印方式	激光静电成像方式
显影方式	干式双组份显影
自动文档送纸器(选购件)	50张(A4，75g / m²)(DP-8020E / DP-8020P)
自动翻转送纸器(选购件)	50张(A4，75g / m²)(仅用于DP-8020E)
进纸	标准：550张纸盒X1+50张旁路 最多可选：2250张
纸张重量	纸盒：　60～90g / m² 旁路：　55～133g / m²
自动双面装置	标准(仅适用于DP-8020E)
电源	交流 220～240V，50/60Hz，6.5A
耗电量	最大值：　低于1.3 kW 节能模式：约19.5 W 睡眠模式：约9.5 W
存储器容量	68MB
预热时间(20℃)	约30秒(主电源开关 ON) 约30秒(睡眠模式)
尺寸(宽X深X高)*1 (不包括选购件)	558×557×460mm

打印机功能

重量 (不包括选购件)	约43.6kg(DP-8020P) 约44.6kg(DP-8020E)
网络打印机端口	以太网10Base-T / 100Base-TX
通讯协议	TCP / IP, LPD(LPR), IPP, Apple Talk(PS), SNMP, DHCP
本地打印机端口	USB
打印机语言　(标配) (选购)	Windows®系统支持的松下打印系统 PCL 5e 仿真*2，PCL 6仿真*2 Adobe®PostScript®3™*3
打印速度*4 (从第一个纸盒送纸)	每分钟20页
纸张尺寸	纸盒：A3～A5 旁路：A3～信封(DL)
打印机分辨率	最高相当于1,200dpi×600dpi(PCL,PS) 600dpi×600dpi, 300 dpi ×300dpi(GDI, PCL, PS)
PCL / PS 脱机存储器	6GB(加硬盘驱动器)
兼容的操作系统	Windows®XP/2000/98/Me, Windows Sever®2003, Windows NT®4.0, MacOS8.6-10.4*11

数码复印机功能

分辨率	600dpi×600dpi (每英寸像素)
灰度	256级
首张复印时间	约6.9秒
多张复印速度*4	每分钟20张(从第一个纸盒送纸)
原稿最大尺寸	A3
复印尺寸	A3～A5
复印范围比例	扩印(固定值) 200%，173%，141%，122%，115% 缩印(固定值) 87%，82%，71%，58%，50%
缩放(可调)	50～200%(1%增加)
多张复印	1～999，自动复位到1
曝光控制	文本，文本/图形，图形
内存种类(选购件)*5	基本存储器加16MB/64MB/128MB 12GB(加硬盘驱动器)

网络扫描仪

网络扫描仪端口	以太网 10Base-T/100Base-TX
最大扫描尺寸	A3
扫描分辨率	150dpi×150dpi, 300dpi×300dpi,600dpi×600dpi
扫描速度*6	约1.1秒(A4纸，分辨率为150dpi×150dpi， 300dpi×300dpi，用ADF打印)
编码方式	JBIG/MMR/MR/MH
数据格式	TIFF，PDF

G3传真功能(选购件)

兼容性	ITU-T Group 3，ECM
调制解调器速度	33.6kbps
编码方式	JBIG/MMR/MR/MH
扫描速度*6	约0.7秒(A4型标准或精细模式)
发送速度*7	约2.9秒
扫描分辨率	标准：　8点/mm×3.85行/mm 精细：　8点/mm×7.7行/mm 超精细：16点/mm×15.4行/mm 600dpi：600dpi×600dpi
有效扫描宽度	A3(292mm)
记录分辨率	600×600dpi
标准存储器*8	2MB(120页左右)
选购存储器*8	基本存储器4MB(320页)/8MB(640页)
快速拨号	1032(缩写词+键盘选购件+硬盘驱动器选购件)

因特网传真功能/扫描至电子邮件*9

兼容性	IETF RFC 3965，ITU-TT.37
通信协议	TCP/IP，SMTP，POP3，MIME，LDAP*10，DNS
网络连接	以太网10Base-T/100Base-TX(IEEE 802.3)
数据格式	TIFF(Profile S/F/J)，PDF*11

规格

备注：

*1　规格和重量为近似值。
*2　需要选购打印机控制器模块。
*3　需要选购多页面描述语言控制模块。
*4　速度会根据应用软件、机器配置和工作状态的不同而有差异。
*5　某些国家/地区无法提供。
*6　扫描速度适用于单页测试图从顶端到底端的送稿过程，送稿时间不包括稿件最上边到达扫描点以及页面推出所用的时间。整个存储过程的时间不加计算。
*7　发送时间适用文本数据的存储发送，且该发送仅限采用ITU-T1号测试图，并在两台型号相同调制解调器达到最大速率的传真机之间进行。发送时间可能会根据实际使用情况有所不同。通常，公用电话线所能达到的速率低于28.8Kbps。经PBX连接时速率会更低。
*8　基于ITU-T1号图像标准在标准模式下进行扫描。
*9　由于接收机器的容量，文件不能按所选择的分辨率和文件尺寸进行正确打印。
*10　某些国家/地区无法提供。
*11　T.37 网络传真仅支持TIFF格式。

本产品的设计与规格若有更改，将不予另行通知。

Microsoft®，Windows®，Windows NT®，Windows Server®均属于微软公司的注册商标。
Adobe®, Adobe PostScript, PostScript®3™为Adobe Systems公司在美国和(或)其它国家的商标或注册商标。
Novell Netware®, Novell Directory Services®是Novell公司在美国和(或)其它国家的商标或注册商标。
PCL®是Hewlett-Packard的注册商标。
WORKiO™属松下电器产业株式会社的产品商标。
所有其它商标或产品名称的所有权都属于其各自的持有者。

本产品根据RoHS标准设计，以便减少危险化学物质的使用。

Panasonic®

ISO 9001 质量管理体系

在图文、信息及网络产品的交易过程中，从生产到市场推广，各个环节均符合 ISO(国际标准化组织) 9001 质量管理体系标准。图文、信息及网络产品的设计、开发、生产、安装、修理和维护，相关设备及耗材，此外，在日本国以外的工厂已获得 ISO 9001 认证。

松下电器力求降低耗能，节约资源，获得了中国节能产品认证。

证书编号：
CEC-EL-044-011

松下电器极其重视对社会环境的保护，已经获得了中国环境标志认证。

详细规格及功能操作说明，以产品的使用说明书为准
所有资料经仔细核对，以求准确，如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差，敬请谅解
本产品目录图片均为模拟图片

产品咨询：松下电器(中国)有限公司　通信系统设备营销公司　　http: //panasonic.cn
地址：中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座　邮编：100026
松下电器顾客咨询服务中心：
800-810-0781，400-810-0781 (手机用户可拨打)

作为 Energy Star® 的合作伙伴，松下电器确保本产品符合Energy Star® 的能源标准。

广告设计：北京技美阳光图文设计有限公司
地　　址：北京市海淀区北三环西路43号 青云当代大厦

2007年8月
产品广告
在中国印刷

松下电器