

目录

开始之前...

- 表盘项
- 浏览不同模式
- 模式概览
- 使用表冠
- 指针和日期指示器移动
- 太阳能充电
- 有用的功能

时间调整

- 利用时间信号进行时间调整
 - 概述
 - 适当的信号接收位置
 - 时间校准信号接收范围
 - 自动接收时间校准信号
 - 手动接收时间信号
 - 信号接收注意事项
- 使用手表操作调整时间设置
- 检查上次时间调整结果
- 在医疗设施中或飞机上使用手表

在手机上使用 Mobile Link

- 准备步骤
- 自动时间调整
- 配置世界时间设置
- 调整指针和日期指示器一致性
- 手机搜索
- 配置手表设置
- 更改本地城市夏令时间设置
- 检查手表的电量
- 连接
 - 连接手机
 - 取消与手机连接
 - 在医疗设施中或飞机上使用手表
 - 取消配对
 - 如果您购买另一部手机

世界时间

- 世界时间城市设置
- 配置夏令时间设置（世界时间）
- 切换本地城市时间和世界时间

秒表

- 测量运行时间

调整指针和日期指示器一致性

- 调整指针和日期指示器一致性

移至另一时区

其他信息

- 城市（时区）列表
- 夏令时间表
- 支持的手机
- 规格
- Mobile Link 注意事项
- 版权和注册版权

故障排除


开始之前...

本节概要介绍手表及其便捷的使用方式。

注

- 本使用手册中包含的插图旨在方便解释。插图可能会与它所代表的项目有所不同。

表盘项




- ① [C]
当手表和手机之间建立连接时，秒针将指向此标志。
- ② [RC]
在校准信号接收过程中，秒针指向此标志。
- ③ 上一次信号接收结果/自动时间调整设置状态
秒针指向[Y(YES)]或[N(NO)]以指示基于时间信号接收或连接手机上上次自动时间调整操作的结果。
[Y(YES)]: 自动时间调整成功
[N(NO)]: 自动时间调整失败
秒针指向[Y(YES)]或[N(NO)]以指示自动时间调整功能处于启用还是禁用状态。
[Y(YES)]: 自动时间调整已启用
[N(NO)]: 自动时间调整已禁用
- ④ 星期
在“计时模式”下，模式针指向“本地城市”中的星期。

- ⑤ 电池电量
进入“计时模式”后，模式针会指示当前电量。
- ⑥ 夏令时间设置
模式针指向当前夏令时间设置。
- ⑦ [ST]
在“秒表模式”下，模式针指向[ST]。

浏览不同模式

按下 (C) 切换不同模式。


- 在任何模式中，按住 (C) 至少一秒都会进入计时模式。



● 连接手机

按住 (C) 至少 3.5 秒将与手机建立连接。


- 要断开连接，请按任意按钮。



模式概览

● 计时模式

主时针、分针和秒针表示当前时间。
短时针和分针表示当前世界时间。



- ① 当前位置时间 (24 小时)
每 24 小时旋转一周。
- ② 当前位置的星期
- ③ 世界时间时
- ④ 世界时间分
- ⑤ 世界时间时 (24 小时)
如果时间为上午，指针将指向 A 侧，如果时间为下午，指针将指向 P 侧。

检查上次时间调整结果

按住 (B)。

[检查上次时间调整结果](#)

连接手机调整手表时间

按住 (B) 至少 0.5 秒。当秒针从 [Y/N] 指向 [C] 时立刻松开按钮。

利用时间校准信号进行时间调整

按住 (B) 至少 1.5 秒。当秒针从 [C] 指向 [RC] 时立刻松开按钮。

手机搜索

按住 (B) 至少 4.5 秒。当秒针从 [RC] 指向 [C] 时立刻松开按钮。

切换当前位置时间和世界时间

按住 (A) 至少三秒。

检查充电电量


按 (C) 后立即返回“计时模式”，您可以通过观察模式指针位置检查电池充电状态。

[检查充电电量](#)

● 秒表模式

秒针以及短时针和分针表示流逝的秒表时间。


- 主时针和分针表示当前时间。



- ① 当前位置时间 (24 小时)
每 24 小时旋转一周。
- ② 秒表秒
- ③ 秒表分
- ④ 秒表时
- ⑤ 秒表时 (24 小时)
如果时间在 0 点到 12 点之间, 指针将指向 A 侧; 如果时间在 12 点到 24 点之间, 指针指向 P 侧。

使用表冠

● 快进/快退



重要提示!

- 为避免降低防水性能和/或由于撞击造成的损坏, 在完成调节后务必将表冠按回正常位置。
- 按回表冠时, 小心不要用力过度。

将表冠拉出至第一档或第二档后, 连续沿任一方向快速旋转将启动快进或快退操作。在快进操作期间, 再次连续迅速旋转表冠将进一步加快速度。


● 停止快进/快退

沿与当前操作相反的方向旋转表冠或按任何按钮。

注

- 如果您在拉出表冠后大约两分钟内未执行任何操作, 将自动禁用表冠操作。如果发生这种情况, 请将表冠按回再拉出即可。

指针和日期指示器移动



● 模式针和日期指示器移动

更改手表的日期设定也会导致模式针移动。


- 日
- 在计时到达午夜后, 日期指示器可能要花约 10 秒到 40 秒的时间才会改变。模式针会随着日期指示器的改变而移动。
- 当手表的表冠拉出时日期显示可能不正确。

太阳能充电


这款手表采用可充电(辅助)电池供电, 电池通过太阳能板充电。太阳能板集成在手表的表面, 只要光线照射到表面即可生成电力。

● 给手表充电

当您不佩戴手表时, 请将其置于有明亮光线照射的地方。



当您佩戴手表时, 确保衣袖不会阻挡光线照射到表面(太阳能板)。即使表面被部分遮挡, 发电效率也会降低。




重要提示!

- 根据光线强度和当地条件, 手表暴露在光线下充电时摸上去可能很热。充电后小心避免烫伤。还需避免在下述高温条件下给手表充电。
 - 停在阳光下的汽车中的仪表板上
 - 靠近白炽灯泡或其他热源
 - 长时间置于阳光直晒下或其他高温区域

● 检查充电电量

当您按下 (C) 返回“计时模式”之后，模式针会立即指示电池电量。片刻之后，模式针将指示当前星期。



① 良好 (电量充足)

② 良好 (电量中等)

③ 电池电量低

● 剩余电量和电池电量耗尽

您可以通过查看指针移动情况来确定充电电量是否较低。随着电池电量逐渐降低，各项功能将被禁用。

重要提示!


- 如果电池电量不足或耗尽，请尽快将表面 (太阳能板) 暴露在光线下。

注

- 在电池电量耗尽后将表面暴露于光线下将导致秒针逆时针旋转，直至停在 57 秒。这表明充电开始。


电池电量低

秒针以两秒的间隔跳动。



电池电量耗尽

所以指针和日期指示器已停止工作。



● 充电时间指标

如下表格显示了大致充电时间的指标。

为使用一天所需要的充电时间

亮度等级 (Lux)	大概充电时间
50,000	8 分钟
10,000	30 分钟
5,000	48 分钟
500	8 小时

达到下一个充电量所需时间

- 晴天，户外 (50,000 lux)

电池电量耗尽 → 电量中等	2 小时
电量中等 → 电量充足	18 小时
电量充足 → 电量充满	5 小时

- 晴天，窗边 (10,000 lux)

电池电量耗尽 → 电量中等	6 小时
电量中等 → 电量充足	68 小时
电量充足 → 电量充满	19 小时

- 阴天，窗边 (5,000 lux)

电池电量耗尽 → 电量中等	9 小时
电量中等 → 电量充足	110 小时
电量充足 → 电量充满	30 小时

- 室内日光灯 (500 lux)

电池电量耗尽 → 电量中等	97 小时
电量中等 → 电量充足	-
电量充足 → 电量充满	-

注

- 实际充电时间取决于当地的充电环境。

● 节电

在晚上 10 点至早上 5:50 之间将手表放在黑暗的地方大约一小时将导致秒针停止，手表进入 1 级节电功能状态。如果手表在这种状态下保持六或七天，所有指针都将停止，手表进入 2 级节电功能状态。

1 级：

基本计时功能正常工作。

2 级：

只有日期指示器正常工作。

注

- 请注意，如果您佩戴手表时衣袖遮住表面，手表也可能进入节电状态。
- 手表只会从“计时模式”进入节电状态。

● 从节电操作恢复


按任意按钮，执行表冠操作，或将手表放在光线充足的区域，以使其退出节电功能。

有用的功能

将手表与手机配对可使多个手表功能更易于使用。


自动时间调整

🔗 自动时间调整



可选择超过 300 个世界时间城市

🔗 配置世界时间设置



此外，可使用手机配置多个其他手表设置。

要将数据传输至手表且配置设置，您首先需要将手表与手机配对。

🔗 准备步骤

- 您的手机需要安装 CASIO “CASIO WATCHES” 应用程序才能与手表配对。

时间调整

手表可通过连接手机和接收时间信号获得日期和时间信息，以用于调整其设置。

重要提示!

- 只要您在飞机内或者其他禁止或限制无线电波接收的任何区域，就禁用自动时间调整。
🔗 在医疗设施中或飞机上使用手表

参考以下信息，根据适合自己生活方式的方法来配置时间设置。

是否使用手机?

建议通过连接手机来调整时间。

🔗 自动时间调整




在您所在地区是否可以接收时间信号?

如果您能接收时间信号，可以根据接收的信号调整时间设置。

🔗 时间校准信号接收范围

🔗 设置本地城市



不属于上述情况。

如果既无法连接手机，也无法接收时间信号，可进行手表按钮操作以调整其时间设置。

🔗 使用手表操作调整时间设置



利用时间信号进行时间调整

概述

可以根据接收的时间校准信号配置手表的时间和日期设置。

重要提示!

- 为了根据时间校准信号接收正确地调整当前时间设置，您需要指定您使用该手表的时区。
- 如果手表在前一天通过连接手机进行时间调整时无法与手机建立连接（即便只有一次），它将自动尝试接收时间校准信号。
- 只要您在飞机内或其他禁止或限制无线电波接收的任何区域，就禁用自动时间调整。

🔗 使用 CASIO WATCHES 配置设置

🔗 使用手表操作配置设置


注

- 时间校准信号接收支持的区域受限。当手表位于不支持时间校准信号接收的区域时，请将其与手机连接以调整时间和日期。
🔗 时间校准信号接收范围
- 如果手表在接收时间校准信号后仍未指示正确的时间，校正指针和日期指示器位置。
🔗 使用 CASIO WATCHES 校正指针位置
🔗 使用手表操作以校正指针位置

适当的信号接收位置

当手表靠近窗口时可以接收时间校准信号。

- 使手表的 6 点钟方向朝向窗口。
- 让手表远离金属物体。
- 请勿移动手表。
- 请勿在手表上执行任何操作。



注

- 在下述区域可能遇到时间校准信号接收问题。
 - 在建筑物之间或靠近建筑物的地方
 - 驾车时
 - 靠近家用电器、办公机械、手机等时
 - 在建筑工地、机场或其他任何发生无线电波干扰的地方
 - 靠近高压电线的地方
 - 在山区或高山背后

时间校准信号接收范围

● 日本 (JJY)

日本时间信号无线电台位于福岛的大鹰鸟谷山和福冈/佐贺的羽金山。

日本时间信号的接收范围距离各发射站约 1,000 公里。

● 中国 (BPC)

中国时间信号无线电台位于中国河南省商丘。

中国时间信号的接收范围距离该发射站约 1,500 公里。

● 美国 (WWVB)

美国时间信号无线电台位于科罗拉多州科林斯堡 (Fort Collins)。

美国时间信号的接收范围距离该发射站约 3,000 公里。

● 英国 (MSF) / 德国 (DCF77)

英国时间信号无线电台位于坎布里亚的安索尔恩 (Anthorn)。

德国时间信号无线电台位于法兰克福东南部的曼福林根 (Mainflingen)。

英国和德国时间信号的接收范围距离各发射站约 1,500 公里。

注

- 即使您处于时间校准信号的正常接收范围内，以下因素也可能导致无法接收信号：地理轮廓、天气、季节、一天中的时间、无线噪声。

自动接收时间校准信号

午夜至凌晨 5:00 之间会自动执行时间校准信号接收操作并调整时间和日期设置。一旦信号接收操作成功，当天就不再执行自动接收操作。

重要提示!

- 手表与手机配对后，自动接收时间校准信号功能将会禁用，手表将自动调整时间。但是，如果超过一天没有基于手表和手机之间的连接自动调整时间，手表就会自动接收时间信号。

1. 将手表放在窗边或适合接收信号的其他位置。
 - 在接收操作过程中，秒针指向 [RC]。
 - 接收操作成功后，将自动调整时间和日期设置。


注

- 接收信息可能需要大约 2 分钟到 10 分钟的时间。最长可能需要 20 分钟。

手动接收时间信号

1. 将手表放在窗边或适合接收时间信号的某个其他位置。
2. 进入“计时模式”。
[浏览不同模式](#)
3. 按住 (B) 至少 1.5 秒，直至秒针指向 [RC]。

这表明接收操作已开始。接收操作完成后，手表的时间和日期设置将相应调整。



注

- 接收操作可能需要大约 2 分钟到 10 分钟的时间。最长可能需要 20 分钟。
- 与白天相比，最好在夜间进行时间校准信号接收。
- 当您选择的本地城市不支持信号接收时，手表将无法接收时间校准信号。

信号接收注意事项

- 当手表出于某些原因无法根据校准信号调整其时间时，每个月的平均计时准确率会有 ± 15 秒的误差。
- 请注意，手表在接收信号后会进行内部解码过程，这可能导致时间设置熄灭片刻（不到 1 秒）。
- 在下述条件下无法接收时间校准信号。
 - 电池电量低
 - 处于“秒表模式”时
 - 处于 2 级省电功能状态时
 - 表冠被拉出时
 - 本地城市设置是无法接收时间信号的时区
 - 手表在时间信号接收范围之外
- 接收操作成功后，将自动调整时间和/或日期设置。在下述情况下无法正确应用夏令时间。
 - 夏令时间开始日期和时间、结束日期和时间或其他规则由官方机构更改
- 如果手表已连接手机，则必须配置设置，以便 CASIO WATCHES 可以获取位置信息。即使您所在地区处于时间信号接收范围内，如果配置的设置不支持接收时间信号，也将无法接收。
- 截至 2020 年 1 月，中国不使用夏令时间。如果中国未来开始使用夏令时间，中国境内的手表显示的时间可能不正确。

使用手表操作调整时间设置

如果手表由于某种原因无法与手机连接，您可以使用手表操作调整日期和时间设置。

● 设置本地城市


使用本节的步骤选择一个城市（时区）作为您的所在城市。

重要提示！

- 如果您未指定使用手表的城市（时区），根据时间校准信号进行调整后，将无法校正当前的时间设置。

1. 将表冠拉出到第二档。

秒针将移至当前选定的本地城市的城市代码。



2. 旋转表冠以更改本地城市。

- 如果未显示您要指定的城市名称，则可以指定时差（时区）。
- 有关您可以指定的时差（时区）的信息，请参阅下方链接中的信息。
[城市（时区）列表](#)


3. 将表冠按回正常位置。

● 调整时间和日期设置

1. 将表冠拉出到第二档。

秒针将移至当前选定的本地城市的城市代码。

- 模式针将指向当前选定本地城市的夏令时间设置。



2. 按住 (C) 至少一秒。

这样将使秒针移至 12 点，并启用分钟设置操作。

3. 旋转表冠以更改分钟设置。

4. 按 (C)。

时针将轻轻移动，表示时钟设置操作已启用。

5. 旋转表冠以更改时钟设置。

6. 按 (C)。

这将启用年的十位数设置操作。


7. 旋转表冠，将秒针移至所需的年份十位数设置。



8. 按 (C)。


这将启用年份的个位数设置操作。

9. 旋转表冠，将秒针移至所需的年份个位数设置。



10. 按 (C)。

这将启用月份设置操作。




11. 旋转表冠以更改月份。

12. 按 (C)。

模式针将轻轻移动，指示日期设置操作已启用。

- 更改日期设置将导致模式针重复旋转。
- 指针和日期指示器移动

13. 旋转表冠以更改日期。



14. 在分钟上面出现时间信号时，按回表冠。

● 配置夏令时间设置 (本地城市)

如果您所在地区实行夏令时间，您也可以配置夏令时间设置。

注

- 所有城市的初始出厂默认夏令时间设置均为 [AT (AUTO)]。在大多数情况下，采用 [AT (AUTO)] 设置后，使用手表时无需在夏令时间和标准时间之间切换。
- 在执行手动操作以选择一个没有显示城市名称的时区时，可使用 [STD] 或 [DST] 进行夏令时间设置。


1. 将表冠拉出到第二段。

秒针将指向当前选定的时区。

- 模式针将指向当前选定本地城市的夏令时间设置。

2. 按住 (A) 至少 1 秒钟。

每次按住 (A) 至少 1 秒，夏令时间设置将循环至下一个可用选项。



- [AT (AUTO)]
手表会自动切换标准时间和夏令时间。
- [STD]
手表始终显示标准时间。
- [DST]
手表始终显示夏令时间。

3. 将表冠按回正常位置。

检查上次时间调整结果

1. 进入“计时模式”。


浏览不同模式

2. 按 (B)。

秒针将指示上一次时间调整操作的结果。如果您在九或十秒内未执行任何操作，手表指针将重新指示当前时间。

[Y(YES)]: 上一次时间调整操作成功。

[N(NO)]: 上一次时间调整操作失败。



注

- 即使成功收到时间校准成功或连接手机的操作信号，在您手动调整了时间和/或日期设置的情况下，秒针也会指向 [N(NO)]。

在医疗设施中或飞机上使用手表


当您在医院里、飞机上或自动时间校准信号接收或连接手机可能会导致问题的任何其他位置，您可以执行以下程序以禁用此类操作。要重新启用自动时间调整，请再次执行相同的操作。

1. 进入“计时模式”。

浏览不同模式

2. 按 (B)。

秒针将指示上一次接收的结果，持续九秒或十秒。




3. 在按下上方的 (B) 后 10 秒钟内，将表冠拉出至第一段。

- 如果在执行步骤 2 的操作后 10 秒之后才拉出表冠，则秒针将重新指示秒数。如果出现这种情况，再次执行步骤 2。

4. 旋转表冠以禁用自动时间调整。

[Y(YES)]: 自动时间调整已启用。

[N(NO)]: 自动时间调整已禁用。



5. 按回表冠。

注

- 如果手表与手机配对，CASIO WATCHES 可用于禁用自动时间调整。
- 使用 CASIO WATCHES 禁用自动时间调整

在手机上使用 Mobile Link

当手表与手机进行 Bluetooth 连接时，手表时间设置会自动进行调整。您也可更改手表的其他设置。

注

- 仅当在手机上运行 CASIO WATCHES 时，该功能才可用。
- 本节说明手表和手机操作。
🕒：手表操作
📱：手机操作

准备步骤

要配合手机使用手表，您需要先将它们配对。执行以下步骤将手表与手机配对。

● ① 在手机上安装所需应用程序。

使用 iOS 的用户请在 App Store / 使用 Android™ 的用户请在 CASIO 的网站搜索 CASIO 的原版应用“CASIO WATCHES”并安装到您的手机。

● ② 配置 Bluetooth 设置。

启用手机的 Bluetooth。

注

- 有关设置步骤的详细信息，请参阅您的手机说明书。

● ③ 将手表与手机配对。


在配合手机使用手表之前，您需要先将它们配对。

1. 将要与手表配对的手机移至靠近手表的位置（1 米以内）。
2. 📱 点击“CASIO WATCHES”图标。
 - 点击“我的手表”选项卡上的 +。接下来，选择适用的产品名称。
3. 🕒 按住 (C) 至少 3.5 秒，直至秒针指向 [C]。

4. 📱 执行要配对的手机的屏幕上显示的操作。

手表与手机建立连接后，秒针将移至 [C] 的位置。

- 如果由于某些原因配对失败，手表将恢复到此流程步骤 1 的状态。再次从头开始执行配对程序。



注


- 首次启动 CASIO WATCHES 时，手机上将显示一条消息，询问是否启用位置信息获取功能。配置设置以允许在后台使用位置信息。

自动时间调整

手表将在每天的预设时间连接手机，并调整其时间设置。

● 使用此功能

您的手表会根据预设方案每日调整时间设置四次。如果将手表置于“计时模式”，在您从事日常活动时，无需任何操作，您的手表会自动执行调整操作。



重要提示!

- 在以下情况中，手表可能无法执行自动时间设置调整。
 - 当手表与配对的手机距离过远时
 - 当由于无线电干扰等因素导致无法通信的时候
 - 当手机在进行系统更新的时候
 - CASIO WATCHES 未在手机上运行时

注

- 即使可与手机连接，如果手表未指示正确的时间，也调整指针和日期指示器位置。
🕒 调整指针和日期指示器一致性
- 如果使用 CASIO WATCHES 指定了“世界时间城市”，手表还将自动调整时间。
- 手表将与手机连接，并在如下时间执行自动时间调整：凌晨 12:30、早上 6:30、中午 12:30、晚上 6:30。自动时间调整完成后，连接会自动断开。

● 立即触发时间调整


手表无论何时与手机建立连接，其时间设置都将进行自动调整。每当您想要触发即时时间调整时，请执行以下步骤连接手机。

1. 将手机移至靠近手表的位置（1 米内）。
2. 🕒 按住 (B) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。当秒针指向 [C] 时立刻松开按钮。
手表与手机相连后，秒针通常会移至 [Y(YES)]，然后手表的时间设定将会自动调整。
 - 时间调整完成后，连接被自动终止。



配置世界时间设置

用 CASIO WATCHES 指定世界时间城市，会让手表上的世界时间城市相应改变。无需您执行任何手表操作，手表将自动调整世界时间的标准时间/夏令时间设置。




注

- CASIO WATCHES 世界时间可让您从约 300 个城市中选择一个城市作为世界时间城市。


● 选择世界时间城市

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。
2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。
这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



3. 执行手机屏幕上显示的操作。手表将根据“世界时间”设置作出调整。

- 您可以通过查看短时针（24 小时）的位置来确定世界时间是上午时间还是下午时间。




世界时间时针与分针

世界时间时针（24 小时）

● 配置夏令时间设置

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。
2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。
这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



3. 执行手机屏幕上显示的操作，以选择夏令时间设置。


- “Auto”
手表会自动切换标准时间和夏令时间。
- “OFF”
手表始终指示标准时间。
- “ON”
手表始终指示夏令时间。

注

- 当夏令时间设置为“Auto”时，手表将在标准时间和夏令时间之间自动切换。您无需手动切换标准时间和夏令时间。即使您所在地区不遵行夏令时间，您也可以将手表的夏令时间设置为“Auto”。
- 通过手表操作手动更改时间设置将取消自动标准时间/夏令时间切换。
- CASIO WATCHES 屏幕显示了有关夏令时间段的信息。


● 切换世界时间和本地时间

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。
2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。
这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



3. 执行手机屏幕上显示的操作，以将本地时间切换为世界时间。

例如，如果本地城市是东京，世界时间城市是纽约，按如下所示操作，即可在它们之间切换。




注

- 在切换本地时间和世界时间后的 24 小时内，手表将不会执行自动时间调整。

调整指针和日期指示器一致性

如果在执行了自动时间调整后指针和/或日期指示器仍然未对齐，请使用 CASIO WATCHES 来调整。

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。
2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。
这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



3. 执行手机屏幕上显示的操作，以校正指针和日期指示器一致性。

注

- 如果移动某些指针，则需移动其他相关指针。校正此类指针的对齐时，您必须同时校正相关指针的对齐。


手机搜索

您可使用手机搜索触发手机提示音，以便搜索。即便手机处于礼貌模式，也会强制发出提示音。

重要提示!

- 除非手机上运行了 CASIO WATCHES，否则手机搜索功能不会发出提示音。
- 请勿在限制手机呼叫提示音的区域使用此功能。
- 提示音的音量很大。用耳机听电话时请勿使用此功能。

1. 如果手表已经与手机连接，按任意按钮终止连接。




2. 按住 (C) 至少一秒。

这将使手表进入“计时模式”。

3. 按住 (B) 至少 4.5 秒，直至秒针指向 [C]。

当手表与手机建立连接后，手机会发出提示音。

- 需要几秒时间手机才会发出提示音。



4. 按任意按钮可停止提示音。

- 只有在手机提示音开始响后的前 30 秒内，您才可按任意手表按钮停止提示音。


配置手表设置

您可以使用 CASIO WATCHES 指定时间长度，届时 Bluetooth 连接自动断开，并配置其它设置。

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。

2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。

这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。




3. 选择您要更改的设置，然后执行手机屏幕上显示的操作。

更改本地城市夏令时间设置

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。

2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。

这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



3. 执行手机屏幕上显示的操作，以更改您的本地城市夏令时间设置。


检查手表的电量

通过以下程序，使用 CASIO WATCHES 检查当前电量。

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。

2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。

这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



3. 使用 CASIO WATCHES 检查电量。

连接


连接手机

本节说明如何在已配对的手机和手表之间建立 Bluetooth 连接。

- 如果手表未与您希望连接的手机配对，请参阅以下信息并将它们配对。

③ 将手表与手机配对。

1. 将手机移至靠近手表的位置（1 米内）。
2. 若秒针未指向 [C]，按住 (C) 至少 3.5 秒。
这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



重要提示!


- 如果建立连接时出现问题，可能是手机上未运行 CASIO WATCHES。在手机主屏幕上点击“CASIO WATCHES”图标。启动应用后，按住手表的 (C) 按钮至少 3.5 秒。

注

- 如果在一段固定的时间内您未在手表或手机上执行任何操作，连接将会终止。要指定连接限制时间，请使用 CASIO WATCHES 执行以下操作：“手表设置” → “与 APP 的连接时间”。接下来，选择设置为 3 分钟、5 分钟或 10 分钟。

取消与手机连接

按任意按钮终止 Bluetooth 连接, 使秒针恢复正常操作。




在医疗设施中或飞机上使用手表

当您在医院里、飞机上或自动时间校准信号接收或连接手机可能会导致问题的任何其他位置, 您可以执行以下程序以禁用此类操作。要重新启用自动时间调整, 请再次执行相同的操作。

1. 点击“CASIO WATCHES”图标。

2. 按住 (C) 至少 3.5 秒。

这导致秒针移至 [C] 并在手表和手机之间建立连接。



3. 执行手机屏幕上显示的操作, 以启用或禁用自动时间调整。

取消配对


取消手表与手机的配对需要 CASIO WATCHES 以及操作手表。

注

- 如果是 iPhone 手机, 请一并删除手机上存储的配对信息。

从 CASIO WATCHES 删除配对信息

1. 如果手表已经与手机连接, 按任意按钮终止连接。



2. 点击“CASIO WATCHES”图标。

3. 执行手机屏幕上显示的操作以解除配对。

删除手表的配对信息


1. 进入“计时模式”。

[浏览不同模式](#)

2. 将表冠拉出到第二档。

3. 按住 (B) 至少 10 秒。

这将删除配对信息。秒针会指向 [C]。



4. 按回表冠。

仅限 iPhone 手机 删除手机上的配对信息

有关设置步骤的详细信息, 请参阅您的手机说明书。

“设置” → “蓝牙” → 取消手表的设备注册。

如果您购买另一部手机


首次与手机建立 Bluetooth 连接时, 需要执行配对操作。

[删除手表的配对信息](#)

[③ 将手表与手机配对。](#)

世界时间

世界时间可让您查阅全球 27 个城市和 38 个时区中任意一个的当前时间。



世界时间城市设置


使用以下步骤以指定要查看其时间的城市 (时区)。

1. 进入“计时模式”。

[浏览不同模式](#)

2. 将表冠拉出到第一档。

秒针指示当前选定的世界时间城市, 而模式针指示世界时间城市的夏令时间设置。



3. 旋转表冠以更改世界时间城市 (时区)。


短时针和分针将指示您所选世界时间城市的当前时间。

• 如果未显示您要指定的城市名称, 则可以指定时差 (时区)。

• 有关您可以指定的时差 (时区) 的信息, 请参阅下方链接中的信息。

[城市 \(时区\) 列表](#)

世界时间时针 (24 小时)



4. 按回表冠。

配置夏令时间设置（世界时间）

如果您所在地区实行夏令时间，您也可以配置夏令时间设置。

注

- 所有城市的初始出厂默认夏令时间设置均为 [AT (AUTO)]。在大多数情况下，采用 [AT (AUTO)] 设置后，使用手表时便无需在夏令时间和标准时间之间切换。
- 在执行手动操作以选择一个没有显示城市名称的时区时，可使用 [STD] 或 [DST] 进行夏令时间设置。
- 当 [UTC] 选为城市时，您将无法更改或检查夏令时间设置。

1. 进入“计时模式”。

[浏览不同模式](#)

2. 将表冠拉出到第一档。


秒针将指向当前选定的世界时间城市（时区）。

- 模式针将移至当前所选世界时间城市（时区）的夏令时间设置。

3. 按住 (A) 至少 1 秒钟。

每次按住 (A) 至少 1 秒，夏令时间设置将循环至下一个可用选项。


- [AT (AUTO)]
手表会自动切换标准时间和夏令时间。
- [STD]
手表始终显示标准时间。
- [DST]
手表始终显示夏令时间。



4. 将表冠按回正常位置。

切换本地城市时间和世界时间

在计时模式下，按住 (A) 至少 3 秒钟可以切换本地城市时间和世界时间。



- 如果切换操作会改变日期指示器设置，模式针将重复旋转。

[指针和日期指示器移动](#)

注

- 当您需要移到另一个时区时，该功能即可派上用场，简单便捷。有关使用详情，请转到下一节。


[移至另一时区](#)

秒表

秒表可测量运行时间，单位为 1 秒，最多可测量 23 小时 59 分钟 59 秒（24 小时）。



测量运行时间



1. 进入“秒表模式”。

[浏览不同模式](#)

2. 使用以下操作计量运行时间。



3. 按 (B) 将运行时间复位清零。

4. 按下 (C) 返回“计时模式”。


调整指针和日期指示器一致性

强磁场或撞击可能会导致指针和/或日期指示器不一致。如果发生这种情况，请将指针和日期指示器调整为一致。


- 手表会自动执行时针、分针、秒针和时针（24 小时）的一致调节。

调整指针和日期指示器一致性


1. 将表冠拉出到第二段。
2. 按住 (B) 至少 5 秒钟，直至秒针指向 12 时。当秒针到达 12 时位置时，松开按钮。这样将启动时针、分针、秒针和时针 (24 小时) 的自动调节。
 - 自动调节完成后，指针应处于下图所示的位置。




3. 按 (C)。
确认短时针、短分针和短时针 (24 小时) 指针停在 12 时位置。



4. 如果短时针、短分针和短时针 (24 小时) 指针不在 12 时位置，旋转表冠使之与 12 时位置对齐。
5. 按 (C)。
确认模式针停在 12 时，并检查日期是否指示正常。



6. 如果模式针和/或日期指示器未对准，请旋转表冠，将模式针移至 12 时，并将日期指示器移至指示器窗口的中央。
 - 旋转表冠时，模式针和日期指示器的移动范围有限。模式针的最大左右移动范围为各方向 180 度。日期指示器仅稍稍移动。
 - 在模式针和日期指示器处于所需位置后，转至此程序的第 9 步。如果您无法作出所需的调整，则转至第 7 步。
7. 按 (C)。
确认日期指示器显示“1”。



- 更改日期设置将使模式针重复旋转。在某些情况下，模式指针可能会继续旋转约 5 分钟。
[指针和日期指示器移动](#)
8. 如果未显示当天的“1”，旋转表冠直至显示该日期的“1”。
 - 模式针在表冠旋转时一起移动。将模式针移至 12 时位置。
 9. 按回表冠。

注


- 使表冠保持拉出 30 分钟以上且不执行任何操作，将自动禁用调整操作。如果发生这种情况，请将表冠按回正常位置，然后再次拉出以从头重新启动调整流程。在对齐流程中途将表冠按回正常位置将使指针返回至正常位置。将应用截至此时您执行的所有对齐。

移至另一时区

使用下面的流程可将手表的日期和时间设置轻松更改为目的地位置。


● 登机前

1. 将世界时间配置为您目的地的当前时间。



- [使用 CASIO WATCHES 配置设置](#)
- [使用手表操作配置设置](#)


2. 禁用自动时间调整。



- [使用 CASIO WATCHES 配置设置](#)
- [使用手表操作配置设置](#)

● 抵达后

1. 切换原时区时间与目的地时区时间。



- [使用 CASIO WATCHES 配置设置](#)
- [使用手表操作配置设置](#)

2. 启用自动时间调整。

- [使用 CASIO WATCHES 配置设置](#)
- [使用手表操作配置设置](#)

3. 调节时间设置。

- [立即触发时间调整](#)

其他信息

此部分给您提供须知的非操作性信息。按照规定，请参阅此信息。

城市（时区）列表

您可以通过将秒针与适用 UTC 偏移对齐指定表面上未显示其城市代码的时区。

城市代码	城市名称	秒针位置	偏移
UTC	协调世界时	0	0
LON*	伦敦	2	0
PAR*	巴黎	4	+1
ATH*	雅典	6	+2
JED	吉达	8	+3
-	-	9	+3.5
DXB	迪拜	10	+4
-	-	11	+4.5
-	-	12	+5
DEL	德里	13	+5.5
-	-	14	+5.75
DAC	达卡	15	+6
-	-	16	+6.5
BKK	曼谷	17	+7
HKG*	香港	19	+8
-	-	21	+8.75
TYO*	东京	22	+9
-	-	23	+9.5
SYD	悉尼	24	+10
-	-	25	+10.5
NOU	努美阿	26	+11
WLG	惠灵顿	28	+12
-	-	29	+12.75
TBU	努库阿洛法	30	+13
CXI	克瑞提马提	32	+14
BAR	贝克岛	36	-12
PPG	帕果 - 帕果	38	-11
HNL	火奴鲁鲁	40	-10
-	-	41	-9.5
ANC	安克雷奇	42	-9
LAX*	洛杉矶	44	-8
DEN*	丹佛	46	-7
CHI*	芝加哥	48	-6
NYC*	纽约	50	-5
YHZ*	哈利法克斯	52	-4
-	-	53	-3.5
RIO	里约热内卢	54	-3
FEN	费尔南多迪诺罗尼亚岛	56	-2
RAI	普拉亚	58	-1

* 时区可接收时间校准信号。

• 上表中的信息为截至 2020 年 1 月的最新信息。

夏令时间表

在为实行夏令时间的城市选中 [AT (AUTO)] 时，将在下表显示的时间自动执行标准时间和夏令时间的切换。

注

- 您当前位置的夏令时间开始日期和结束日期可能与下表中所示不同。如果出现这种情况，您可将手表与手机连接，使手表收到适用于您的本地城市和世界时间城市的新夏令时间信息。如果手表未与手机连接，您可以手动更改夏令时间设置。

城市名称	夏令时间开始	夏令时间结束
伦敦	01:00, 3 月最后一个星期日	02:00, 10 月最后一个星期日
巴黎	02:00, 3 月最后一个星期日	03:00, 10 月最后一个星期日
雅典	03:00, 3 月最后一个星期日	04:00, 10 月最后一个星期日
悉尼	02:00, 10 月第一个星期日	03:00, 4 月第一个星期日
惠灵顿	02:00, 9 月最后一个星期日	03:00, 4 月第一个星期日
安克雷奇	02:00, 3 月第二个星期日	02:00, 11 月第一个星期日
洛杉矶	02:00, 3 月第二个星期日	02:00, 11 月第一个星期日
丹佛	02:00, 3 月第二个星期日	02:00, 11 月第一个星期日
芝加哥	02:00, 3 月第二个星期日	02:00, 11 月第一个星期日
纽约	02:00, 3 月第二个星期日	02:00, 11 月第一个星期日
哈利法克斯	02:00, 3 月第二个星期日	02:00, 11 月第一个星期日
里约热内卢*	00:00, 10 月第三个星期日	00:00, 2 月第三个星期日, 或 00:00, 2 月第四个星期日

* 自 2020 年 1 月，巴西（里约热内卢）已经停止使用夏令时。但这款手表的 Auto DST 操作暂未体现此更改。

支持的手机

如需了解有关可与手表连接手机的信息，请访问 CASIO 网站。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

规格

在正常温度下的准确性：

当无法通过接收时间校准信号或与手机通信来调整时间时，每月平均会产生 ±15 秒的误差。

计时：

时、分、秒、日、星期、全自动日历（2000 年至 2099 年）

信号接收功能：

自动接收，手动接收

自动选择发射器（用于 JJY, MSF/DCF77）

可接收的呼号

JJY (40kHz/60kHz)、BPC

(68.5kHz)、WWVB (60kHz)、MSF (60kHz)、DCF77 (77.5kHz)

上次接收结果显示

自动和手动切换标准时间与夏令时间

世界时间：

时、分、24 小时

27 个世界城市（38 个时区）

自动夏令时间设置

本地时间交换

秒表：

测量单位：1 秒
 测量容量：23:59'59" (24 小时)
 测量功能：运行时间

Mobile Link：

自动时间校正
 时间设定自动调整为预设时间。
 一键式时间校正
 手动连接和时间调整
 手机搜索
 手表操作音似手机提示音。
 世界时间
 约 300 座城市的当前时间
 本地时间/世界时间切换
 自动夏令时间设置
 标准时间和夏令时间自动切换。
 指针对齐校正
 数据通信规格
 Bluetooth®
 频段：2400 MHz 至 2480 MHz
 最大传输：0 dBm (1 mW)
 通信范围：最远 2 米 (取决于环境)

其他：

指针中心位置自动校正、节电功能、电池指示器

供电：

太阳能板和一块可充电电池

预计电池寿命：

约 5 个月
 条件
 在以下条件下，未暴露在光照中。
 自动时间调整：4 次/天
 节电：6 小时/天

规格如有变更，恕不另行通知。

Mobile Link 注意事项**● 法律注意事项**

- 本产品符合多个国家及地理区域的无线电法规并已获准上市。在不符适用无线电法规或未获准上市的地区使用本手表属于犯罪行为。有关详情，请访问 CASIO 网站。
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- 各国航空法禁止在飞机上使用该手表。请务必遵守航空公司工作人员的指示。

● 使用 Mobile Link 功能时的注意事项


- 将手机与手表配对使用时，请让它们保持靠近。作为指导准则我们推荐的范围是 2 米，但根据现场环境（墙壁、家具等），建筑物结构及其它因素，可能需要更小的范围。
- 该手表会受其它设备（电气装置、影音设备、办公设备等）影响。微波炉操作对它的影响尤为明显。如果附近有微波炉在工作，手表可能无法和手机正常通信。相反，该手表可能会使无线电接收和电视机的视频图像产生噪音。
- 该手表的 Bluetooth 与无线局域网设备使用的频段（2.4 GHz）相同，因此使用这类设备时靠近手表可能导致无线电干扰、通信速度变慢，手表和无线局域网设备出现噪音，甚至出现通信故障。

● 停止该手表的无线电波发射

只要秒针指向 [C]，手表就会发射无线电波。即便秒针未指向 [C]，手表也会每天四次自动尝试与手机连接，以调整时间设置。

在医院里、飞机上或其它禁止使用无线电波的地方，使用以下操作可停止无线电波的生成。

- 停止无线电波的生成
 按任意按钮可终止 Bluetooth 连接。



- 禁用自动时间调整
 配置 CASIO WATCHES 设置以禁用手表和手机之间的时间调整。
 ⓘ 使用 CASIO WATCHES 禁用自动时间调整

版权和注册版权

- Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，CASIO Computer Co., Ltd. 对这些标志的所有使用均已授权。
- iPhone 和 App Store 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
- iOS 是 Cisco Systems, Inc. 的商标或注册商标。
- GALAXY 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的注册商标。
- Android 是 Google LLC 的商标或注册商标。
- 此处使用的其他公司名称及产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。

故障排除

信号接收（时间校准信号）

Q1 手表无法执行接收操作。

手表电池是否已充满？

电池电量低时无法接收信号。使手表保持暴露在光线下，直至充电到足够的电量。

☞ 太阳能充电

手表是否处于“计时模式”？

只有当手表处于“计时模式”时，才能执行时间信号接收。返回“计时模式”。

☞ 浏览不同模式

自动时间调整是否已启用？

自动时间调整禁用时，无法接收时间信号。启用自动时间调整以执行接收信号操作。

☞ 使用 CASIO WATCHES 配置设置

☞ 使用手表操作配置设置

您的本地城市设置对您所处的位置来说是否正确？

如果本地城市设置错误，手表将无法显示正确的时间。更改您的本地城市设置，以正确反映您所处的位置。

☞ 设置本地城市

检查上述条件后，手表仍然无法执行接收操作。

在下述条件下无法接收时间校准信号。

- 当手表处于 2 级省电状态时
- 表冠被拉出时

如果由于某些原因无法成功接收信号，您可以手动调节时间和日期设置。

Q2 信号接收操作总是失败。

手表所处位置是否适合接收信号？

检查您的环境，将手表移至信号接收较好的位置。

☞ 适当的信号接收位置

接收操作进行期间您是否避免触摸手表？

在接收操作进行期间尽量不要移动手表，也不要对手表执行任何操作。

您所在区域的信号发射器是否发射信号？

时间校准发射器可能没有发射信号。请稍后再试。

Q3 信号接收应该已成功，但手表的时间和/或日期是错误的。

指示的时间是存在 1 小时偏差还是 30 分钟偏差？

手表可能使用了错误的时间偏移。请正确指定您要在那个时区使用手表。

☞ 设置本地城市

所指示的小时和/或分钟是否正确？

时针和/或分针可能未对准。执行“调整指针和日期指示器一致性”下的步骤，以调整模式针的对准。

☞ 调整指针和日期指示器一致性

显示的星期是否正确？

星期指针（模式针）可能未对准。执行“调整指针和日期指示器一致性”下的步骤，以调整模式针的对准。

☞ 调整指针和日期指示器一致性

世界时间是不是不正确？

世界时间的指针（短时针、短分针）可能不一致。执行“调整指针和日期指示器一致性”下的步骤，以调整短时针和短分针的一致性。

☞ 调整指针和日期指示器一致性

检查上述条件后，时间和/或日期设置仍然是错误的。

手动调整时间和日期设置。

☞ 使用手表操作调整时间设置

我的手表无法和手机配对。

Q1 我一直都无法在手表和手机之间建立连接（配对）。

您使用的手机型号是否受支持？

请检查手表是否支持该手机型号及其系统。有关支持的手机型号的信息，请访问 CASIO 网站。

☞ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

您的手机上是否安装了 CASIO WATCHES？

需要在您的手机上安装 CASIO WATCHES 才能连接手表。

☞ ① 在手机上安装所需应用程序。

您手机上的 Bluetooth 设置配置是否正确？

请配置手机上 Bluetooth 的设置。有关设置步骤的详细信息，请参阅您的手机说明书。

iPhone 用户

- “设置” → “蓝牙” → 开
- “设置” → “隐私” → “蓝牙共享” → “CASIO WATCHES” → 开

Android 用户

- 启用 Bluetooth。

没有以上情况。

一些手机需要禁用 BT Smart 才能使用 CASIO WATCHES。有关设置步骤的详细信息，请参阅您的手机说明书。

在主屏幕上，点击：“菜单” → “设置” → “Bluetooth” → “菜单” → “BT Smart 设置” → “解除”。

我的手表和手机不能重新连接。

Q1 当手表和手机断开连接后，它们不会重新连接。

CASIO WATCHES 是否正在运行？

除非手机上运行了 CASIO WATCHES，否则手表无法重新连接手机。在手机主屏幕上点击“CASIO WATCHES”图标。下一步，在手表上按住 (C) 至少 3.5 秒。



您是否已尝试关闭手机然后重新打开？

将手机重启，然后点击“CASIO WATCHES”图标。下一步，在手表上按住 (C) 至少 3.5 秒。



Q2 手机处于飞行模式时无法进行连接。

手机上的飞行模式启用时，将无法连接手表。为手机解除飞行模式后，转至手机的主屏幕，然后点击“CASIO WATCHES”图标。下一步，在手表上按住 (C) 至少 3.5 秒。



Q3 在禁用手表的自动时间调整功能后，我无法建立连接。

在手表上，启用自动时间调整，然后按住 (C) 至少 3.5 秒。

🔗 [使用 CASIO WATCHES 配置设置](#)

🔗 [使用手表操作配置设置](#)



Q4 我将手机 Bluetooth 从启用改为禁用后，现在就再也连接不上了。

在手机上，重新启用 Bluetooth，然后回到主屏幕点击“CASIO WATCHES”图标。下一步，在手表上按住 (C) 至少 3.5 秒。



Q5 关机后连接不了。

将手机重启，然后点击“CASIO WATCHES”图标。下一步，在手表上按住 (C) 至少 3.5 秒。



手机与手表连接

Q1 我的手机和手表无法建立连接。

您是否已尝试关闭手机然后重新打开？

将手机重启，然后点击“CASIO WATCHES”图标。下一步，在手表上按住 (C) 至少 3.5 秒。



手表和手机是否曾重新配对？

删除 CASIO WATCHES 和手机（仅限 iPhone）上的配对信息，然后重新进行配对。

🔗 [从 CASIO WATCHES 删除配对信息](#)

🔗 [仅限 iPhone 手机](#)

[删除手机上的配对信息](#)

🔗 [③ 将手表与手机配对。](#)

如果无法建立连接……

删除手表上的配对信息后，将手表与您的手机重新进行配对。

🔗 [删除手表的配对信息](#)

🔗 [③ 将手表与手机配对。](#)

更改为其他手机型号

Q1 将当前手表连接到另一部手机。

首先删除手表上的配对信息，然后将手表与要连接的手机进行配对。

🔗 [如果您购买另一部手机](#)

通过 Bluetooth 连接（时间调整）自动执行时间调整

Q1 手表何时调整其时间？

手表将与手机连接，并在如下时间执行自动时间调整：凌晨 12:30、早上 6:30、中午 12:30、晚上 6:30。自动时间调整完成后，连接会自动终止。此外，如果超过一天没有基于手表和手机连接自动调整时间，则将执行时间信号自动接收。

Q2 执行了自动时间调整，但时间设置仍不正确。

是否未根据其正常日常安排执行自动时间调整？

注意在切换本地时间和世界时间，或在手动调整手表上的时间设置之后 24 小时内，不会执行自动时间调整。如上操作二者执行其一以后，自动时间调整将会恢复 24 小时。

自动时间调整是否启用？

除非已启用，否则在计划的时间不会执行自动时间调整。启用自动时间调整。
[☞ 在医疗设施中或飞机上使用手表](#)

Q3 时间显示不正确。

如果由于您在手机服务范围之外或某些其他原因而导致手机无法接收信号，手表可能无法显示正确的时间。如果出现这种情况，请将手机连接到其网络，然后再调整时间设置。

Q4 当手表已经连接手机时，不会执行时间信号接收。

当手表已经连接手机时，手表不会接收时间信号进行时间校正。但是，如果超过一天没有基于手表和手机连接自动调整时间，则会执行时间信号自动接收。

指针移动和指示

Q1 我不知道手表处于什么模式。

您可通过检查模式针位置确定当前模式。使用 (C) 浏览不同模式。

[☞ 浏览不同模式](#)



Q2 秒针以两秒的间隔跳动。

电池电量低。使手表保持暴露在光线下，直至充电到足够的电量。

[☞ 太阳能充电](#)

Q3 所有指针均停止，按钮不起作用。

电池电量耗尽。使手表保持暴露在光线下，直至充电到足够的电量。

[☞ 太阳能充电](#)

Q4 指针突然开始以高速移动。

这是由于以下原因（或其中一个原因）造成，并不表示故障。只需等待指针恢复正常移动。

- 手表从节电状态恢复。
[☞ 节电](#)
- 正在接收时间校准信号且正在调整时间设置。
[☞ 利用时间信号进行时间调整](#)
- 手表与手机连接以调节时间设置。
[☞ 自动时间调整](#)

Q5 所有指针均停止，按钮不起作用。

在手表的辅助电池电量暂时不足时，就会发生这种情况。请等待恢复过程完成（大约 15 分钟）。如果您将手表放在光线明亮的地方，恢复得会更快。

Q6 手表显示的当前时间为何有一定的时间偏差（9 小时、3 小时 15 分钟等）？

城市设置不正确。选择正确设置。

[☞ 设置本地城市](#)

Q7 手表显示的当前时间偏移了 1 小时或 30 分钟。

夏令时间设置不正确。选择正确设置。

[☞ 配置夏令时间设置（本地城市）](#)

Q8 指针和/或日期指示器未正确对齐。

强磁场或撞击可能会导致指针和/或指示器不一致。调整指针和/或日期指示器的对准情况。

[☞ 调整指针和日期指示器一致性](#)

- 查看下列信息，找出如何手动操作对齐指针和/或日期指示器。
[☞ 调整指针和日期指示器一致性](#)

表冠操作

Q1 我旋转表冠时什么也没发生。

如果您在拉出表冠后大约两分钟的时间里没有执行任何操作（如果是指针和日期对齐操作，则约为 30 分钟），将自动禁用表冠操作。将表冠按回正常位置，然后再次拉出，以重新启用表冠操作。

[☞ 使用表冠](#)

其他

Q1 我在这里找不到需要的信息。

请访问下面的网站。

<https://world.casio.com/support/>